

DENON®

polk




**KINO SET 1 - AV přijímač + 5.0 reprosoustavy za zvýhodněnou cenu**

DENON®

**AVR-S650H**

7.2 kanálový, vysoce výkonný 4K AV přijímač  
s možností hlasového ovládání



polk

**Reprodukční systém  
pro domácí kino T-série**

Sloupové reproduktory **Polk T50**  
Regálové reproduktory **Polk T15**  
Centrální reproduktor **Polk T30**

Oficiální MOC setu s DPH

~~27.950 Kč~~

**22.990 Kč**

Akční cena setu s DPH

# AVR-S650H

DENON®

7.2 kanálový, vysoce výkonný 4K AV přijímač s možností hlasového ovládání



Technické informace	
Počet zesilovačů	7
Výstupní výkon	135 W na kanál (6 Ohm, 1 kHz, THD 1%, 1 napájený kanál)
	100 W na kanál (6 Ohm, 1 kHz, THD 0,7%, 2 napájené kanály)
	75 W na kanál (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,08%, 2 napájené kanály)
Impedance reprosoustav	4 - 16 Ohm
Sekce předzesilovače	
Citlivost vstupu/impedance	200 mV
Frekvenční odezva	10 Hz - 100 kHz - +1, -3 dB (režim Direct)

Odstup signál / šum	100 dB (vážené IHF-A, režim Direct)
Sekce FM	
Rozsah frekvencí	87.5 - 108 MHz
Sekce AM	
Rozsah frekvencí	520 kHz - 1710 kHz
Obecné	
Napájení	AC 230 V, 50 Hz
Spotřeba energie	340 W (Úsporný režim 0,1 W, CEC režim 0,5W)
Spotřeba energie (bez zvuku)	29 W (ECO režim zapnutý) 39 W (ECO režim vypnutý)
Rozměry (Š x V x H)	434 x 151 x 339 mm
Rozměry obalu	523 x 232 x 435 mm
Váha přístroje	7.8 kg
Váha vč. obalu	9.7 kg

Konektory		
VSTUPY	HDMI	x 5
	Kompozitní (video)	x 2
	Gramofonový	x 1
	Analogový (audio)	x 2
	Digitální optický	x 2
VÝSTUPY	USB (port)	x 1
	HDMI Monitor	x 1
	Kompozitní (video)	x 1
	Audio Pre-OUT (subwoofer)	x 2
	Sluchátka	x 1

EAN AVR-S650H 4951035069684 Black

## Reproduktorový systém pro domácí kino T-série



Technické informace	T15	T30	T50
Druh reprosoustav	regálové / surroundové	centrální	sloupové
Středobasový měnič	1x 5,25" Dynamic Balance středobasový reproduktor	2x 5,25" Dynamic Balance středobasový reproduktor	1x 6,5" Dynamic Balance středobasový reproduktor 2x 6,5" pasivní basový zářič
Výškový měnič	1x 0,75" vysokotónový reproduktor	1x 1" vysokotónový reproduktor Wave Guide	1x 1" vysokotónový reproduktor Wave Guide
Celkový frekvenční rozsah	60 Hz - 24 kHz	38 Hz - 24 kHz	38 Hz - 24 kHz
Vyhybka	2-pásmová	2-pásmová	2-pásmová
Frekvenční pásmo (-3 dB)	65 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Nominální impedance	8 ohm	6 ohm	6 ohm
Doporučený výkon zesilovače	20 - 100 W	20 - 100 W	20 - 100 W
Citlivost reprosoustavy	89 dB	90 dB	90 dB
Vstupy	5-cestní konektor	5-cestní konektor	5-cestní konektor
Maximální zpracování výkonu	150 W	100 W	150 W
Rozměry (Š x V x H)	16,51 x 27 x 18,42 cm	48,26 x 16,51 x 21,59 cm	23,5 x 92,71 x 22,23 cm
Možnost montáže na zeď	Ano	Ne	Ne
Možnost Bi-Wire	Ne	Ne	Ne
Ozvučnice	Odvětraná	Odvětraná	Bass-reflex