

DENON®


polk®



KINO SET 3 - AV přijímač + 5.0 reprosoustavy za zvýhodněnou cenu

DENON® AVR-S950H

7.2 kanálový, vysoce výkonný 4K AV přijímač
s pokročilou video sekčí



polk®

Reprodukční systém pro domácí kino T-série

Sloupové reproduktory **Polk T50**
Regálové reproduktory **Polk T15**
Centrální reproduktor **Polk T30**

Oficiální MOC setu s DPH

~~34.450 Kč~~

27.990 Kč

Akční cena setu s DPH

AVR-S950H

DENON®

7.2 kanálový, vysoce výkonný 4K AV přijímač s pokročilou video sekci



Technické informace				Konektory	
Počet zesilovačů	7	Odstup signál / šum	100 dB (vážené IHF-A, režim Direct)	VSTUPY	HDMI (1 na čelním panelu) x 7 + 1
Výstupní výkon	145 W na kanál (6 Ohm, 1 kHz, THD 1%, 1 napájený kanál)	Sekce FM			Komponentní (video) x 2
	125 W na kanál (6 Ohm, 1 kHz, THD 0,7%, 2 napájené kanály)	Rozsah frekvencí	87.5 - 108 MHz		Kompozitní (video) x 2
	95 W na kanál (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,08%, 2 napájené kanály)	Sekce AM			Gramofonový x 1
Impedance reprosoustav	4 - 16 Ohm	Rozsah frekvencí	520 kHz – 1710 kHz		Analogový (audio) x 4
Sekce předzesilovače		Obecné			Digitální optický x 2
Citlivost vstupu/impedance	200 mV	Napájení	AC 230 V, 50 Hz		USB (port) x 1
Frekvenční odezva	10 Hz - 100 kHz - +1, -3 dB (režim Direct)	Spotřeba energie	500 W (Úsporný režim 0,1 W, CEC režim 0,5W)	VÝSTUPY	HDMI Monitor x 2
		Spotřeba energie (bez zvuku)	35 W(ECO režim zapnutý) 75 W(ECO režim vypnutý)		Komponentní (video) x 1
		Rozměry (Š x V x H)	434 x 167 x 329 mm		Kompozitní (video) x 1
		Rozměry obalu	519 x 242 x 428 mm		Audio Pre-OUT (subwoofer) x 2
		Váha přístroje	9.4 kg		Sluchátka x 1
		Váha vč. obalu	11.5 kg		
				EAN	AVR-S950H 4951035069776 Black

Reproduktorový systém pro domácí kino T-série



Technické informace	T15	T30	T50
Druh reprosoustav	regálové / surroundové	centrální	sloupové
Středobasový měnič	1x 5,25" Dynamic Balance středobasový reproduktor	2x 5,25" Dynamic Balance středobasový reproduktor	1x 6,5" Dynamic Balance středobasový reproduktor 2x 6,5" pasivní basový zářič
Výškový měnič	1x 0,75" vysokotónový reproduktor	1x 1" vysokotónový reproduktor Wave Guide	1x 1" vysokotónový reproduktor Wave Guide
Celkový frekvenční rozsah	60 Hz – 24 kHz	38 Hz – 24 kHz	38 Hz – 24 kHz
Vyhybka	2-pásmová	2-pásmová	2-pásmová
Frekvenční pásmo (-3 dB)	65 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Nominální impedance	8 ohm	6 ohm	6 ohm
Doporučený výkon zesilovače	20 – 100 W	20 – 100 W	20 – 100 W
Citlivost reprosoustavy	89 dB	90 dB	90 dB
Vstupy	5-cestní konektor	5-cestní konektor	5-cestní konektor
Maximální zpracování výkonu	150 W	100 W	150 W
Rozměry (Š x V x H)	16,51 x 27 x 18,42 cm	48,26 x 16,51 x 21,59 cm	23,5 x 92,71 x 22,23 cm
Možnost montáže na zeď	Ano	Ne	Ne
Možnost Bi-Wire	Ne	Ne	Ne
Ozvučnice	Odvětraná	Odvětraná	Bass-reflex